



CLIMABLOW LDS

Dichtungs-System

Die durchdachte Systemlösung zur wirksamen Abdichtung der Gebäudehülle

(((CLIMASONIC)))

www.climasonic.com

CLIMABLOW LDS

Luft-Dichtungs-System

Professionell abgedichtete Dampfbremsen bilden eine luftdichte Gebäudehülle im Innenbereich eines Hauses. Damit ist ein optimaler Feuchtigkeitsschutz von innen für die Dachkonstruktion bzw. die Wärmedämmung eines Hauses gewährleistet. Ihre Aufgabe ist es, das Eindringen von Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Wärmedämmung auf ein kleines bis extrem geringes Maß zu reduzieren oder sogar gänzlich zu verhindern, damit dort kein schädliches Kondenswasser entstehen kann.

Entscheidend für den Wirkungsgrad sind der sogenannte Wasserdampf-Diffusionswiderstand, der technische Aufbau der Dämmung und eine sinnvolle Systemabstimmung mit der äußeren Gebäudehaut (UDS/FDS).

Wir bieten qualitativ hochwertige, langlebige und ökologisch unbedenkliche Dampfbremsen mit unterschiedlichen SD-Werten für jeden Einsatzzweck an. Ihr Wirkungsgrad ist abgestimmt auf die Diffusionsfähigkeit der Außenhaut von Gebäuden. Das perfekte Zusammenspiel und die professionelle Abdichtung sind Garanten für einen lückenlosen Feuchtigkeitsschutz und Gebäudeerhalt.



CLIMABLOW LDB5 Dampfbremse



- diffusionsfähige, luftdichte Dampfbremse aus Spinnvlies mit funktioneller Beschichtung
- SD-Wert: 5m(+/-3m) - Farbe: beige transluzent - Gewicht: 120g/m² - Rollenmaß: 1,50 m x 50 m

CLIMABLOW LDB25 Dampfbremse



- extrem reißfeste Dampfbremse inkl. Gittergelege für dichtere Konstruktionen
- SD-Wert: 25m - Farbe: weiß transluzent - Gewicht: 130g/m² - Rollenmaß: 1,50 m x 50 m

CLIMABLOW LDB EXIT Dampfbremse



- feuchtevariable Dampfbremse mit Rücktrocknungseffekt unter bestimmten Bedingungen
- nur projektbezogene bauphysikalische Berechnungen bieten funktionelle Sicherheit!

CLIMABLOW LDK60 Klebeband



- Dichtklebeband zur Abdichtung im Innenbereich von Dampfbremsen und Holzwerkstoffplatten
- dehnbare, wasserabweisender Folienträger mit rechteckigem Gittergelege für geradliniges Abreißen des Klebebandes. Haftklebstoff: 240g/m² Dispersionsacrylat - Rollenmaß: 60mm x 25lfm

CLIMABLOW LDM Dichtmasse



- dauerhaft selbstklebende Dichtmasse mit starker Anfangshaftung zur Verklebung von Dampfbremsen, Fugen und Bauteilschlüssen im Innenbereich
- Farbe: blau - Füllvolumen: 310ml Kartusche bzw. 600ml Schlauchbeutel

CLIMABLOW LDK200x200 Klebepflaster



- wasserabweisendes, dehnbare Dichtklebepflaster für Einblasöffnungen und größere Leckagen
- Farbe: blau - Stückmaß: 200 x 200 mm

CLIMABLOW LDP1 Primer

- ermöglicht eine optimale Haftung von Klebebändern auf porösen staubigen Oberflächen
- leicht verstreichbar - Farbe: milchweiß - Füllmenge: 1 Liter