

## naturheld Dach 180

<b>Nummer der Leistungserklärung</b>	Dach180_01.11.22
<b>1</b> Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Dach180_01.11.22
<b>2</b> Chargennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts	Siehe Etikett auf dem Produkt
<b>3</b> Verwendungszweck des Bauproduktes	Wärmedämmung von Gebäuden
<b>4</b> Hersteller	naturheld GmbH Zur Betzenmühle 1 D-95703 Plößberg
<b>5</b> Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	-
<b>6</b> System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts	System 3
<b>7</b> Das notifizierte Prüflabor Nr. 0672 hat die Prüfberichte für die weiteren maßgebenden und erklärten Merkmale ausgestellt.	
<b>8</b> Erklärte Leistung nach harmonisierter technischer Spezifikation EN 13171:2012+A1:2015	

<b>Wesentliche Merkmale</b>		<b>Leistung</b>
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D$ 0,043 W/mK
	Dauerhaftigkeit der Wärmeleitfähigkeit	NPD
<b>Brandverhalten</b>	Brandverhalten	E
	Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens	NPD
<b>Druckfestigkeit</b>	Druckspannung	CS (10/Y)150
	Punktlast	NPD
<b>Zugfestigkeit</b>	Senkrecht zur Plattenebene	TR25
	Parallel zur Plattenebene	NPD
<b>Grenzabmaße</b>		T4
<b>Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung</b>		NPD
<b>Dimensionsstabilität</b>		NPD
<b>Kurzzeitige Wasseraufnahme</b>		WS 1
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit</b>		$\mu$ 3
<b>Trittschallübertragung (für Böden)</b>	Dynamische Steifigkeit	NPD
	Zusammendrückbarkeit	NPD
	Strömungswiderstand	NPD
<b>Schallabsorptionsgrad</b>	Schallabsorption	NPD
<b>Luftschalldämmmaß</b>	Strömungswiderstand	NPD
<b>Freisetzung gefährlicher Stoffe</b>		NPD
<b>Glimmverhalten</b>		NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben-genannte Hersteller verantwortlich.

Name und Funktion

Ort und Datum

Unterschrift

Andreas Sandner, Geschäftsführer

Plößberg, 06.12.2022

naturheld GmbH

Zur Betzenmühle 1

D-95703 Plößberg

<https://www.naturheld.global/>