

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bauproduktenverordnung

Produktbezeichnung	Planfix RZ Außenspachtel grau_Planfix RZ Außenspachtel hellgrau_Planfix RZ grob grau_Planfix RZ HB plus
Kenncode des Produkttyps DoP Nr.	33110/V.0003
Chargennummer	siehe Verpackung/Etikett des Produkts
Verwendungszweck	Polymermodifizierter, zementhaltiger Mörtel (PCC) zur Instandsetzung (nicht statisch) von Betontragwerken
Hersteller	AvenariusAgro GmbH 4600 Wels, Industriestraße 51
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4
Notifizierte Stelle	Nicht relevant
Europäische technische Bewertung	Nicht relevant

Erklärte Leistung

ÖNORM EN 1504-3: 2006 ZA.1A		
Wesentliche Merkmale	Leistung	harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	Klasse R1	ÖNORM EN 1504-3:2006
Chloridionengehalt	≤ 0,05%	ÖNORM EN 1504-3:2006
Haftvermögen	≥ 0,8 N/mm ²	ÖNORM EN 1504-3:2006
Behindertes Schwinden/Quellen (Maßbeständigkeit), falls gefordert. Nicht gefordert, wenn Temperaturwechselbeanspruchung durchgeführt wird	NPD	ÖNORM EN 1504-3:2006
Karbonatisierungswiderstand (für Dauerhaftigkeit des Korrosionsschutzes oder Verhinderung), falls zutreffend	NPD	ÖNORM EN 1504-3:2006
Elastizitätsmodul, falls zutreffend	NPD	ÖNORM EN 1504-3:2006
Temperaturwechselverträglichkeit (für Dauerhaftigkeit), falls zutreffend	keine sichtbaren Veränderungen	ÖNORM EN 1504-3:2006
Griffigkeit (falls zutreffend)	NPD	ÖNORM EN 1504-3:2006
Wärmeausdehnungskoeffizient (nur für Polymerbeton, falls zutreffend)	NPD	ÖNORM EN 1504-3:2006
Kapillare Wasseraufnahme, falls zutreffend	NPD	ÖNORM EN 1504-3:2006
Brandverhalten	NPD	ÖNORM EN 1504-3:2006
Gefährliche Substanzen	Übereinstimmung mit 5.4	ÖNORM EN 1504-3:2006

Die Leistung von Planfix RZ Außenspachtel grau_Planfix RZ Außenspachtel hellgrau_Planfix RZ grob grau_Planfix RZ HB plus entspricht der Leistung nach obiger Tabelle.

Ort: Wels
 Ausstellungsdatum: 08.04.2014

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
 (die Geschäftsleitung)