

x-tools PRODUKTDATENBLATT

GK-Einfassprofil mit Lippe und selbstklebendem Schaumband



- Anwendung:** Einfassprofil für Spachtelarbeiten, zur Herstellung gerader Kanten bzw. als Anschlussprofil (zB. im Laibungsbereich).
- Verarbeitung:** Das Profil auf die gewünschte Länge zuschneiden, auf die Kante der Gipskartonplatte aufstecken und anschließend anspachteln (nicht überspachteln).
- Eigenschaften:** Ungleichschenkeliges Profil mit leichter Schrägstellung des vorderen Schenkels, wodurch eine Klemmwirkung erreicht wird, welche das Profil an der Kante der Gipskartonplatte fixiert. Das selbstklebende Schaumband zum Ankleben an gereinigte Bauteile wird durch eine Weich-PVC-Schutzlippe komplett verdeckt.
- Material:** Hart-PVC, weiß
- Abmessungen:** Profillänge 250 cm, Innenmaß 12,5 mm, Schaumbanddicke 2 mm
- Putzdicke:** 1 mm
- Lagerung:** Profile waagrecht und trocken lagern.
- Besondere Hinweise:** Vor der Verarbeitung im Winter sollten die Profile mehrere Stunden bei Raumtemperatur(ca. 18.20° C) gelagert werden.
Die Profile werden dadurch flexibler und sind leichter zu verarbeiten.

Artikelnummer: 1209-250