

Schuller Eh'klar GmbH  
**AUSTRIA**  
 Im Astenfeld 6  
 A – 4490 St. Florian  
 Tel.(0043) 07224/68 200  
 Fax(0043) 07224/68 282  
 E-Mail: office@schuller.eu  
 www.schuller.eu



St. Florian, 28:05:2015

# Gewebeband “X-WAY extra strong”

(Artikelnummer: 45765)

## Beschreibung:

Entfernbares Montageklebeband für Profis mit hoher Scherfestigkeit. Dieses Gewebeband ist speziell für den Bau geeignet. Es besteht durch seinen weichen, synthetischen Kautschukkleber mit einer guten Alterungs- und Temperatur-beständigkeit. Als Träger dient ein sehr starkes, witterungsbeständiges und wasserfest beschichtetes, handreißbares Polyestergewebe. Ein wesentliches Merkmal ist eine sehr starke Anfangsklebkraft und eine gute Klebkraft im Bereich des Gefrierpunkts.

## Produktdaten:

Trägermaterial	LDPE-Film + Polyestergewebe
Kleber	Synthetischer Kautschuk (Lösungsmittelfrei)
Maschenweite	26
Gesamtdicke	0,220 mm
Klebkraft auf Stahl	28 N/25mm
Klebkraft auf PE	12 N/25mm
Klebkraft auf Stein	17 N/25mm
Zugfestigkeit	105 N/25mm
Rolling ball tack	<3 cm
Anwendungstemperatur	-10°C - +75°C
Rückstandsfrei zu entfernen	nein
Feuchtigkeitsbeständig	ja
Von Hand reißbar	ja

## Anwendung:

Dieses Gewebeband klebt perfekt auf glatten und rauen Untergründen wie Stein, Beton, Holz und Kunststoff und wird für professionelles Arbeiten im Haus und im Freien verwendet.

## Lagerung:

Lagerung bei Raumtemperatur (15-25°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit). Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen. Bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen kann das Band 12 Monate gelagert werden.