



Heraklith Kompaktbauschraube



Heraklith Kompaktbauschraube

Produktbeschreibung:

- Stahlschraube mit Teilgewinde, gehärtet und gelbverzinkt
- Oberfläche gleitbeschichtet
- Durchmesser 5 mm
- Schraubenkopfdurchmesser 14 mm

Anwendungsbereich:

Zur Befestigung von Holzwole Ein-, und Mehrschichtplatten an Holzunterkonstruktionen im Holzbau.

Verarbeitungshinweise:

- Gute Plattenverankerung durch Tellerkopf
- Setztiefe: mind.25 mm
- Schraubenkopf: Torx TX 25
- Kein Vorbohren erforderlich
- Der tatsächliche Bedarf an Kompaktschrauben ist abhängig vom Plattentyp und der Plattengröße.
- Das Setzen der Schrauben in Plattenfugen ist nicht zulässig.

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien.

Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

Lieferprogramm

Schraubenlänge	mm	60	80	100	120
Für Plattendicke	mm	bis 35	50	50	75
Verpackungseinheit	Stk./Karton	100			

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor.
Stand: 12/2020 sp-jb (ersetzt 05/2018 sp-jb)

Heraklith® ist eine registrierte Marke von **KNAUF INSULATION**

Knauf Insulation GmbH
Industriestraße 18
A-9586 Fürnitz
Telefon +43 4257 3370-0
Telefax +43 4257 3370-2300
www.knaufinsulation.at