

**Baunit TiefenGrund****Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 sowie (EU) Nr. 453/2010

Überarbeitet am: 19.01.2015

ersetzt Ausgabe vom: 03.11.2011



|   |   |
|---|---|
| <b>1.</b>   | <b>Bezeichnung des Stoffes/des Gemisches und des Unternehmens</b>   |
| <b>1.1. Produktidentifikator</b>  |   |
| <b>Handelsname:</b>   | <b>Baunit TiefenGrund</b>   |
| <b>1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffes/ Gemisches und Verwendungen, von denen abgeraten wird</b> |   |
| <b>Verwendung des Stoffes/Gemisches:</b>  | Ungefüllte Grundierung zur Verfestigung von mineralischen Untergründen  |
| <b>1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt</b>                                |   |
| <b>Hersteller:</b>  | Wopfinger Baustoffindustrie GmbH<br>A-2754 Waldegg / Wopfing 156<br><br>Tel. + 43/2633/400-0<br>Telefax + 43/2633/400-266<br>e-Mail office@wopfinger.baunit.com<br><br>Auskunft gebender Bereich: Produktmanagement International<br>+ 43/2633/400-0<br><br>Bürozeiten: Mo. bis Do. 7 <sup>00</sup> bis 16 <sup>00</sup> und Fr. 7 <sup>00</sup> bis 13 <sup>00</sup> |
| <b>1.4. Notrufnummer</b>  |   |
|   | Vergiftungsinformationszentrale an der 1. Medizinischen Universitätsklinik,<br>Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien:<br>+ 43/1/406 43 43   |

|   |   |
|---|---|
| <b>2.</b>   | <b>Mögliche Gefahren</b>  |
| <b>2.1. Einstufung des Stoffes / Gemisches</b>        |   |
| <b>2.1.1. Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008</b>     |   |
| <b>Gefahrenklasse</b>                                 | <b>Gefahrenkategorie</b>  |
| Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung nicht eingestuft |   |
| <b>Gefahrenhinweise:</b>                              |   |
| <b>2.1.2. Gemäß Richtlinie 1999/45/EG</b>             |   |
| <b>Einstufung:</b>                                    | Der Stoff / die Zubereitung ist im Sinne der Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG als nicht gefährlich eingestuft. |

**Wopfinger**  
Baustoffe

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH  
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke  
  
Baunit Baustoffe GmbH

A-2754 Waldegg/Wopfing 156  
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15  
A-9120 Peggau  
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0  
Tel.: (0463) 56676  
Tel.: (03127) 201-0  
Tel.: (06132) 27301

Telefax: 400-319 Versand  
Telefax: 56676-85  
Telefax: 201- 361 Versand  
Telefax: 27 164

# Baunit TiefenGrund

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 sowie (EU) Nr. 453/2010

Überarbeitet am: 19.01.2015

ersetzt Ausgabe vom: 03.11.2011



|  |   |
|--|---|
| <b>2.2 Kennzeichnungselemente</b>                  |   |
| <b>2.2.1. Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008</b>  |   |
| <b>Gefahrenpiktogramme</b>                         | --  |
| <b>Gefahrenhinweise</b>                            |   |
| <b>Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische</b> | Enthält 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG 247-500-7].<br>Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
| <b>Sicherheitshinweise</b>                         |   |
| <b>P102</b>  | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen  |
| <b>P101</b>  | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.                                  |
| <b>2.2.2 Gemäß Richtlinie 1999/45/EG</b>           |   |
| <b>Gefahrensymbol</b>                              | --  |
| <b>Gefahrenhinweise</b>                            |   |
|  | --  |
| <b>Sicherheitshinweise</b>                         |   |
| <b>S2</b>  | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen  |
| <b>S46</b>   | Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.                  |
| <b>ergänzende Hinweise</b>                         |   |

|                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
| <b>3.</b>          | <b>Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen</b>   |        |
| <b>3.1.</b>        | <b>Stoffe:</b>  |        |
|                    | Nicht zutreffend, da es sich um ein Gemisch handelt.  |        |
| <b>3.2.</b>        | <b>Gemische:</b>  |        |
|                    | Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen:  |        |
| CAS:<br>55965-84-9 | Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG 220-239-6] (3:1)<br>T R23/24/25; C R34; Xi R43; N R50/53<br>Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331 Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens. 1, H317 | < 2,5% |
|                    | Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.  |        |
|                    | <b>Gefährliche Bestandteile:</b>  |        |
|                    | Enthält keine gefährlichen Bestandteile   |        |

**Wopfinger**  
Baustoffe

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH  
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke

A-2754 Waldegg/Wopfing 156  
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15  
A-9120 Peggau  
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0  
Tel.: (0463) 56676  
Tel.: (03127) 201-0  
Tel.: (06132) 27301

Telefax: 400-319 Versand  
Telefax: 56676-85  
Telefax: 201- 361 Versand  
Telefax: 27 164

Baunit Baustoffe GmbH

# Baumit TiefenGrund


## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 sowie (EU) Nr. 453/2010

Überarbeitet am: 19.01.2015

ersetzt Ausgabe vom: 03.11.2011



|             |   |   |
|-------------|---|---|
| <b>4.</b>   | <b>Erste-Hilfe-Maßnahmen</b>  |   |
| <b>4.1.</b> | <b>Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen</b>                                     |   |
|             |  |   |
|             | <b>Allgemeine Hinweise:</b>   | Rasch helfen. Für Ersthelfer ist keine spezielle persönliche Schutzausrüstung erforderlich  |
|             | <b>Einatmen:</b>  | Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden Arzt konsultieren.   |
|             | <b>Hautkontakt:</b>   | Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend. Bei Berührung mit der Haut mit Wasser abwaschen. Verschmutzte Kleidung entfernen. Bei Beschwerden Arzt konsultieren.  |
|             | <b>Augenkontakt:</b>  | Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser (oder Salzlösung für Augen, Augenduschen) spülen (ca. 10 Minuten). Augen nicht trocken reiben, weil durch mechanische Beanspruchung zusätzliche Hornhautschäden möglich sind. Immer Augenarzt konsultieren. |
|             | <b>Verschlucken:</b>  | Bei Bewusstsein Mund ausspülen und reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt konsultieren.  |
|             | <b>Hinweise für den Arzt:</b>   | Keine Langzeitwirkung bekannt.  |
| <b>4.2.</b> | <b>Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen</b>         |   |
|             | <b>Augen:</b>   | --  |
|             | <b>Haut:</b>  | Produkt kann durch anhaltenden Kontakt eine reizende Wirkung auf feuchte Haut (infolge von Schwitzen oder Luftfeuchtigkeit) haben.  |
|             | <b>Atmung:</b>  | Beim Einatmen von Aerosolnebel können Gesundheitsschäden auftreten  |
|             | <b>Umwelt:</b>  | Bei normaler Verwendung ist das Produkt für die Umwelt nicht gefährlich   |
| <b>4.3.</b> | <b>Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung</b>                  |   |
|             |   | Wird ein Arzt aufgesucht, bitte das Sicherheitsdatenblatt vorlegen  |
|             | <b>Hinweise für den Arzt:</b>   | Keine Langzeitwirkungen bekannt.  |

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| <b>5.</b>   | <b>Maßnahmen zur Brandbekämpfung</b>              |  |
| <b>5.1.</b> | <b>Geeignete Löschmittel:</b>                     | Zubereitung ist weder im Lieferzustand noch im angemischten Zustand brennbar. Löschmittel und Brandbekämpfung sind auf den Umgebungsbrand abzustimmen. (Wasserdampf, Schaum, Kohlendioxid) |
| <b>5.2.</b> | <b>Besondere vom Gemisch ausgehende Gefahren:</b> | Nicht bekannt  |

**Wopfinger**  
Baustoffe

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH  
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke

A-2754 Waldegg/Wopfing 156  
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15  
A-9120 Peggau  
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0  
Tel.: (0463) 56676  
Tel.: (03127) 201-0  
Tel.: (06132) 27301

Telefax: 400-319 Versand  
Telefax: 56676-85  
Telefax: 201- 361 Versand  
Telefax: 27 164

Baumit Baustoffe GmbH

# Baunit TiefenGrund

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 sowie (EU) Nr. 453/2010

Überarbeitet am: 19.01.2015

ersetzt Ausgabe vom: 03.11.2011



|             |  |  |
|-------------|--|--|
| <b>5.3.</b> | <b>Hinweise für die Brandbekämpfung:</b> | Keine besonderen Maßnahmen erforderlich, da das Produkt keine brandrelevante Gefährdung birgt. |
|-------------|--|--|

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| <b>6.</b>     | <b>Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung</b> |   |
| <b>6.1.</b>   | <b>Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:</b>       |   |
| <b>6.1.1.</b> | <b>Nicht für Notfälle geschultes Personal:</b>    | Schutzkleidung tragen, wie unter Abschnitt 8 beschrieben. Den Anweisungen für sichere Handhabung folgen, wie unter Abschnitt 7 beschrieben. Rutschgefahr durch ausgelaufenes Produkt. |
| <b>6.1.2.</b> | <b>Einsatzkräfte:</b>                             | Notfallpläne sind nicht erforderlich  |
| <b>6.2.</b>   | <b>Umweltschutzmaßnahmen:</b>                     | Nicht in die Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen lassen.  |
| <b>6.3.</b>   | <b>Verfahren zur Reinigung:</b>                   | Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sägemehl) aufnehmen, anschließend vorschriftsmäßig entsorgen (gemäß Punkt 13.).  |
| <b>6.4.</b>   | <b>Verweis auf andere Abschnitte:</b>             | Abschnitte 7, 8 und 13 für weitere Details beachten.  |

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| <b>7.</b>   | <b>Handhabung und Lagerung</b>   |  |
| <b>7.1.</b> | <b>Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:</b>  | Bitte den Empfehlungen in Abschnitt 8 folgen<br><br>Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.  |
| <b>7.2.</b> | <b>Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:</b> | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen. Gebinde immer gut verschlossen halten. Keine Leichtmetallgefäße verwenden.<br><br>Lagerklasse: 12 (nicht brandgefährliche Flüssigkeiten)<br>VbF-Klasse: entfällt<br><br>GiSCode: M-GF01 |

|             |   |                             |                                  |
|-------------|---|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>8.</b>   | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen</b> |                             |                                  |
| <b>8.1.</b> | <b>Zu überwachende Parameter:</b>   |                             |                                  |
|             | <b>Grenzwerte</b>   | <b>Expositions-<br/>weg</b> | <b>Expositions-<br/>frequenz</b> |
|             |   |                             | <b>Bemerkung</b>                 |
|             |   |                             |                                  |

**Wopfinger**  
Baustoffe

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH  
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke

A-2754 Waldegg/Wopfing 156  
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15  
A-9120 Peggau  
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0  
Tel.: (0463) 56676  
Tel.: (03127) 201-0  
Tel.: (06132) 27301

Telefax: 400-319 Versand  
Telefax: 56676-85  
Telefax: 201- 361 Versand  
Telefax: 27 164

Baunit Baustoffe GmbH

# Baumit TiefenGrund





## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 sowie (EU) Nr. 453/2010

Überarbeitet am: 19.01.2015

ersetzt Ausgabe vom: 03.11.2011



|               | A = alveolengängige Staubfraktion<br>E = einatembare Staubfraktion   | TMW = Tagesmittelwert<br>Mow = Momentanwert   | KZW = Kurzzeitwert<br>a) Häufigkeit pro Schicht |
|---------------|--|---|---|
| <b>8.2.</b>   | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition:</b>  |   |   |
| <b>8.2.1.</b> | <b>Zusätzlich Hinweise zur Gestaltung technische Anlagen:</b>  | Bei der Verwendung im Innenbereich für gute Raumdurchlüftung sorgen.  |   |
| <b>8.2.2.</b> | <b>Allgemeine Schutz und Hygienemaßnahmen:</b>   | Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen und gegebenenfalls duschen, um anhaftendes Gemisch zu entfernen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nach der Arbeit mit dem Gemisch sollten Arbeiter sich waschen oder duschen und Hautpflegemittel verwenden. Kontaminierte Kleidung, Schuhe etc. vor erneuter Nutzung reinigen.                       |   |
|               | <b>Hautschutz:</b><br><br> | Wasserdichte, abrieb- und alkaliresistente Schutzhandschuhe tragen. Geeignet sind beispielsweise nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe mit CE-Zeichen (siehe berufsgenossenschaftliche Regel BGR 195 der BRD). Maximale Tragedauer beachten. Lederhandschuhe sind auf Grund ihrer Wasserdurchlässigkeit nicht geeignet. Langärmelige Schutzbekleidung (normale Arbeitsbekleidung) tragen sowie Hautschutzmittel verwenden. |   |
|               | <b>Gesichts-/Augenschutz:</b><br>   | Bei Spritzgefahr dicht schließende Schutzbrille gemäß EN 166 verwenden. (Augenduschen bereitstellen).   |   |
|               | <b>Atenschutz:</b><br>  | Nur bei Aerosol- oder Nebelbildung.   |   |
| <b>8.2.3.</b> | <b>Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:</b>  |   |   |
|               | <b>Luft</b>  |   |   |
|               | <b>Wasser</b>  | Gemisch nicht ins Grundwasser oder Abwassersystem gelangen lassen.  |   |
|               | <b>Boden</b>   | Keine speziellen Kontrollmaßnahmen erforderlich   |   |

| <b>9.</b>   | <b>Physikalische und chemische Eigenschaften</b> |                      |
|-------------|--|----------------------|
| <b>9.1.</b> | <b>Allgemeine Informationen:</b>                 |                      |
| (a)         | <b>Aussehen:</b>                                 | milchige Flüssigkeit |
|             | <b>Aggregatzustand:</b>                          | flüssig              |
|             | <b>Farbe:</b>                                    | farblos              |
| (b)         | <b>Geruch</b>                                    | arteigen             |
| (c)         | <b>Geruchschwelle</b>                            | nicht bestimmt       |
| (d)         | <b>pH-Wert:</b>                                  | ca. 8,0              |
| (e)         | <b>Schmelzpunkt:</b>                             | nicht zutreffend     |
| (f)         | <b>Siedepunkt/Siedebereich:</b>                  | nicht bestimmt       |

**Wopfinger**  
Baustoffe

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH  
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke

A-2754 Waldegg/Wopfung 156  
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15  
A-9120 Peggau  
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0  
Tel.: (0463) 56676  
Tel.: (03127) 201-0  
Tel.: (06132) 27301

Telefax: 400-319 Versand  
Telefax: 56676-85  
Telefax: 201- 361 Versand  
Telefax: 27 164

Baumit Baustoffe GmbH

# Baumit TiefenGrund

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 sowie (EU) Nr. 453/2010

Überarbeitet am: 19.01.2015

ersetzt Ausgabe vom: 03.11.2011



|      |  |   |
|------|--|---|
| (g)  | <b>Flammpunkt:</b>   | nicht anwendbar                                 |
|      | <b>Explosionsgefahr:</b>                                     | keine   |
| (h)  | <b>Verdampfungsgeschwindigkeit:</b>                          | nicht bestimmt                                  |
| (i)  | <b>Entzündbarkeit:</b>                                       | nicht zutreffend, da Gemisch nicht brennbar     |
| (j)  | <b>Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen:</b> | nicht zutreffend                                |
| (k)  | <b>Dampfdruck:</b>   | nicht bestimmt                                  |
| (l)  | <b>Dampfdichte:</b>  | nicht bestimmt                                  |
| (m)  | <b>Relative Dichte</b>                                       | ca. 1000 kg/m <sup>3</sup> (bei Raumtemperatur) |
| (n)  | <b>Löslichkeit in Wasser:</b>                                | vollkommen mischbar                             |
| (o)  | <b>Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:</b>             | nicht zutreffend                                |
| (p)  | <b>Selbstentzündungstemperatur:</b>                          | nicht zutreffend, da pastös                     |
| (q)  | <b>Zersetzungstemperatur:</b>                                | nicht zutreffend                                |
| (r)  | <b>Viskosität</b>  | ca. 10 mPas                                     |
| (s)  | <b>Explosive Eigenschaften:</b>                              | nicht explosiv                                  |
| (t)  | <b>Oxidierende Eigenschaften:</b>                            | nicht oxidierend                                |
| 9.2. | <b>Sonstige Angaben:</b>                                     | keine   |

| 10. Stabilität und Reaktivität                               |   |
|--|---|
| 10.1.  | <b>Reaktivität:</b> Nicht bekannt   |
| 10.2.  | <b>Chemische Stabilität:</b> Unter normalen Umgebungsbedingungen stabil   |
| 10.3.  | <b>Möglichkeit gefährlicher Reaktionen :</b> Nicht bekannt  |
| 10.4.  | <b>Zu vermeidende Bedingungen:</b> Frost, direkte Sonneneinstrahlung, nicht in Grundwasser oder Oberflächengewässer gelangen lassen |
| 10.5.  | <b>Unverträgliche Materialien:</b> Nicht bekannt  |
| 10.6.  | <b>Gefährliche Zersetzungsprodukte:</b> Nicht bekannt   |
| Alle Angaben setzen die Bestimmungsgemäße Verwendung voraus. |   |

| 11. Toxikologische Angaben  |  |
|---|--|
| <b>Toxizität</b>  | Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet. |
| <b>Gefahrenklasse</b>   | <b>Kat</b>   |
| Akute Toxizität - dermal  | --   |
| Akute Toxizität - inhalativ   | --   |
| <b>Effekt</b>   |  |
| Es liegen zurzeit keine toxikologischen Bewertungen für das Produkt vor. Alle Angaben und Empfehlungen werden aufgrund des Berechnungsverfahrens gemacht. |  |
| <b>Referenz</b>   |  |

**Wopfinger**  
Baustoffe

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH  
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke

A-2754 Waldegg/Wopfing 156  
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15  
A-9120 Peggau  
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0  
Tel.: (0463) 56676  
Tel.: (03127) 201-0  
Tel.: (06132) 27301

Telefax: 400-319 Versand  
Telefax: 56676-85  
Telefax: 201- 361 Versand  
Telefax: 27 164

Baumit Baustoffe GmbH

**Baunit TiefenGrund**

baunit.com

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 sowie (EU) Nr. 453/2010

Überarbeitet am: 19.01.2015

ersetzt Ausgabe vom: 03.11.2011

|  |    |                       |  |
|--|----|-----------------------|--|
| Akute Toxizität - oral   | -- |                       |  |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut  | -- | Keine Wirkung         |  |
| Schwere Augenschädigung/-reizung   | -- | Keine Daten vorhanden |  |
| Sensibilisierung der Haut  |    | Keine Daten vorhanden |  |
| Sensibilisierung der Atemwege  | -- | Keine Daten vorhanden |  |
| Keimzell-Mutagenität   | -- | Keine Daten vorhanden |  |
| Karzinogenität   | -- | Keine Daten vorhanden |  |
| Reproduktions-toxizität  | -- | Keine Daten vorhanden |  |
| spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition  | -- | Keine Daten vorhanden |  |
| spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition  | -- | Keine Daten vorhanden |  |
| Aspirations-gefahr   | -- | Keine Daten vorhanden |  |
| <b>Auswirkungen auf die Gesundheit durch Exposition</b>  |    |                       |  |
| Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der allgemeinen Richtlinie zur Einstufung von Zubereitungen der EU in der gültigen Fassung. Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen. |    |                       |  |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| <b>12.</b> | <b>Umweltbezogene Angaben</b>                   |  |
| 12.1.      | <b>Toxizität</b>                                | Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet. |
| 12.2.      | <b>Aquatische Toxizität:</b>                    | Keine Daten verfügbar.   |
| 12.3.      | <b>Persistenz und Abbaubarkeit</b>              | Organische Bestandteile des Produktes sind biologisch abbaubar.  |
| 12.4.      | <b>Bioakkumulationspotenzial</b>                | Keine Daten verfügbar  |
| 12.5.      | <b>Mobilität im Boden</b>                       | Keine Daten verfügbar  |
| 12.6.      | <b>Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung</b> | Gemäß den vorliegenden Angaben sind die Kriterien für die Einstufung als PBT bzw. vPvB nicht erfüllt.    |
| 12.7.      | <b>Andere schädliche Wirkungen</b>              | Keine Daten vorhanden.<br>Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend         |

**Wopfinger**  
**Baustoffe**

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH  
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke

A-2754 Waldegg/Wopfing 156  
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15  
A-9120 Peggau  
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0  
Tel.: (0463) 56676  
Tel.: (03127) 201-0  
Tel.: (06132) 27301

Telefax: 400-319 Versand  
Telefax: 56676-85  
Telefax: 201- 361 Versand  
Telefax: 27 164

Baunit Baustoffe GmbH

**Baumit TiefenGrund****Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 sowie (EU) Nr. 453/2010

Überarbeitet am: 19.01.2015

ersetzt Ausgabe vom: 03.11.2011



baumit.com

| <b>13. Hinweise zur Entsorgung</b>                |  |
|---|--|
| <b>Verfahren zur Abfallbehandlung Entsorgung:</b> | Entsorgung laut örtlichen und behördlichen Vorschriften. Nicht verbrauchte Restmengen als Sondermüll entsorgen (nicht mit dem Hausmüll entsorgen). Eingetrocknete Produktreste können dem Haus- oder Restmüll zugeführt werden. Gereinigte Verpackung dem Kunststoffrecycling (Gelber Sack) zuführen.<br>Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser<br><br>Reste nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Ausguss oder das WC leeren. |
| <b>ÖNORM S2100</b>                                | 55510 (Abfälle auf Basis Kunststoffdispersionen)   |
| <b>Europäisches Abfallverzeichnis (EAV):</b>      | 080112 (Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080111 fallen)  |

| <b>14. Angaben zum Transport</b>   |   |
|--|---|
|  | Das Gemisch untersteht nicht den internationalen Gefahrgutvorschriften (ADR, RID, ADN, IMDG-Code, ICAO-TI, IATA-DGR).<br>Es ist daher keine Gefahrgut-Klassifizierung erforderlich. |
| <b>14.1. UN-Nummer</b>   | nicht zutreffend  |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>  | nicht zutreffend  |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>  | nicht zutreffend  |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>   | nicht zutreffend  |
| <b>14.5. Umweltgefahren</b>  | nicht zutreffend  |
| <b>14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</b>  | nicht zutreffend  |
| <b>14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code</b> | nicht zutreffend  |

| <b>15. Angaben zu Rechtsvorschriften</b>  |   |
|---|---|
| <b>15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für das Gemisch</b> | Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/21/EU.<br>Stoffrichtlinie (67/548/EWG), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/21/EU.<br>REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 348/2013.<br>CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 487/2013. |
| <b>15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung:</b>   | Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.  |

**Wopfinger**  
Baustoffe

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH  
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke

A-2754 Waldegg/Wopfing 156  
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15  
A-9120 Peggau  
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0  
Tel.: (0463) 56676  
Tel.: (03127) 201-0  
Tel.: (06132) 27301

Telefax: 400-319 Versand  
Telefax: 56676-85  
Telefax: 201- 361 Versand  
Telefax: 27 164

Baumit Baustoffe GmbH



**Baumit TiefenGrund****Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 sowie (EU) Nr. 453/2010

Überarbeitet am: 19.01.2015

ersetzt Ausgabe vom: 03.11.2011



|            |                         |
|------------|-------------------------|
| <b>16.</b> | <b>Sonstige Angaben</b> |
|------------|-------------------------|

**16.1 Änderungen gegenüber der Vorversion**

Neufassung gemäß Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 (CLP)

**16.2. Abkürzungen und Akronyme**

|         |  |
|---------|--|
| ACGIH   | American Conference of Industrial Hygienists   |
| ADR/RID | European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway                          |
| APF     | Assigned protection factor (Schutzfaktor von Atemschutzmasken)                                   |
| CAS     | Chemical Abstracts Service   |
| CLP     | Classification, labelling and packaging (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)                          |
| EC50    | Half maximal effective concentration (mittlere effective Konzentration)                          |
| ECHA    | European Chemicals Agency (Europäische Chemikalienbehörde)                                       |
| EINECS  | European Inventory of Existing Commercial chemical Substances                                    |
| EPA     | Type of high efficiency air filter (hoch effizienter Luftfiltertyp)                              |
| HEPA    | Type of high efficiency air filter (hoch effizienter Luftfiltertyp)                              |
| IATA    | International Air Transport Association  |
| IMDG    | International agreement on the Maritime transport of Dangerous Goods                             |
| IUPAC   | International Union of Pure and Applied Chemistry  |
| LC50    | Median lethal dose (mittlere tödliche Dosis)   |
| MEASE   | Metals estimation and assessment of substance exposure   |
| PBT     | Persistent, bio-accumulative and toxic (persistent, bioakkumulativ, toxisch)                     |
| PROC    | Process category (Prozesskategorie/Verwendungskategorie)   |
| REACH   | Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Verordnung (EG) 1907/2006)              |
| SDB     | Sicherheitsdatenblatt  |
| STOT    | Specific target organ toxicity (spezifische Zielorgantoxizität)                                  |
| TRGS    | Technische Regeln für Gefahrstoffe   |
| UVCB    | Substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials |
| VCI     | Verband der chemischen Industrie e.V.  |
| vPvB    | Very persistent, very bioaccumulative (sehr persistent, sehr bioakkumulativ)                     |
| VwVwS   | Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe   |

**16.2. Literaturangaben und Datenquellen****16.4. Schulungsratschläge**

Zusätzlich zu Schulungsprogrammen für Arbeitnehmer zu den Themen Gesundheit, Sicherheit und Umwelt, haben Unternehmen sicherzustellen, dass ihre Arbeitnehmer das Sicherheitsdatenblatt lesen, verstehen und die Anforderungen umsetzen können.

**Wopfinger**  
Baustoffe

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH  
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke

A-2754 Waldegg/Wopfinger 156  
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15  
A-9120 Peggau  
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0  
Tel.: (0463) 56676  
Tel.: (03127) 201-0  
Tel.: (06132) 27301

Telefax: 400-319 Versand  
Telefax: 56676-85  
Telefax: 201- 361 Versand  
Telefax: 27 164

Baunit Baustoffe GmbH

**Baunit TiefenGrund****Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 sowie (EU) Nr. 453/2010

Überarbeitet am: 19.01.2015

ersetzt Ausgabe vom: 03.11.2011

**16.5. Ausschlussklausel**

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produkts und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Bestehende Gesetze, Verordnungen und Regelwerke, auch solche, die in diesem Datenblatt nicht genannt werden, sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

**Wopfinger**  
Baustoffe

---

|                                      |  |                     |                           |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------------|
| Wopfinger Baustoffindustrie GmbH     | A-2754 Waldegg/Wopfinger 156                   | Tel.: (02633) 400-0 | Telefax: 400-319 Versand  |
| Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke | A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15 | Tel.: (0463) 56676  | Telefax: 56676-85         |
|                                      | A-9120 Peggau                                  | Tel.: (03127) 201-0 | Telefax: 201- 361 Versand |
| Baunit Baustoffe GmbH                | A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143               | Tel.: (06132) 27301 | Telefax: 27 164           |